



Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»  
Юридический адрес:  
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла  
Маркса, д. 30/1  
Адрес производства:  
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.  
Энергетиков, д.65  
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22  
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)  
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.  
Энергетиков, д.65  
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

### ПАСПОРТ № 507

### Сера техническая газовая комовая, сорт 9995, ГОСТ 127.1-93

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая. Технические условия»

Код ОКПД2: 20.13.66.120

Номер партии: 507

Дата изготовления: 15.01.2024

Размер партии (масса): 58,581 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 127.3-93): полувагоны

Дата отбора пробы: 15.01.2024

Дата проведения испытаний: 15.01.2024

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 15.01.2024 № 507

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 127.1-93	Фактическое значение
1. Массовая доля серы,%	п.2 ГОСТ 127.2-93	не менее 99,95	99,97
2. Массовая доля золы,%	п.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,03	0,012
3. Массовая доля органических веществ,%	п.5.3 ГОСТ 127.2-93	не более 0,03	0,013
4. Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту,%	п.4 ГОСТ 127.2-93	не более 0,003	0,0011
5. Массовая доля мышьяка,%	п.6 ГОСТ 127.2-93	не более 0,0000	—
6. Массовая доля селена,%	п.7 ГОСТ 127.2-93	не более 0,000	—
7. Массовая доля воды,%	п.12 ГОСТ 127.2-93	не более 0,2	0,012
8. Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.),	ГОСТ 127.1-93	не допускается	отсутствие

**Заключение:** Сера техническая газовая комовая, сорт 9995, ГОСТ 127.1-93

**соответствует требованиям:**

- ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая. Технические условия».

**Дополнительная информация:**

- массовая доля мышьяка и селена в сере природной, получаемой из самородных серных руд и в сере газовой, получаемой при очистке природных газов, а также отходящих газов нефтепереработки не определяется;
- в комовой сере допускается повышение массовой доли воды до 2% с пересчетом фактической массы партии на нормируемую влажность;
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.- твердое тело;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 127.1-93;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие технической серы требованиям ГОСТ 127.1-93 при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 1 года со дня отгрузки;
- паспорт безопасности № 67826502.20.66230.

П/в№№:55150999.

Лаборант химического анализа (старший по смене)

Дата выдачи паспорта 15.01.2024

Овчинникова И.Н.

