



Проверить паспорт:

1. Отсканируйте QR-код
2. Убедитесь, что попали на сайт <http://paspr.yanos.slavneft.ru>
3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию

Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке.

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
 Юридический адрес:
 Российская Федерация, 150023, Ярославская область,
 город Ярославль, Московский проспект, дом 130;
 e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
 Адрес производства:
 Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества
 ИСО 9001:2015 №: 20.1994.026, срок действия до 11.01.2024 г.

ПАСПОРТ № 284

Толуол нефтяной. Высший сорт

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукту:
 ГОСТ 14710-78 "Толуол нефтяной. Технические условия" с изменениями 1-6
 Код ОКПД 2 20.14.12.141

Номер партии: 40
 Дата изготовления: 16 декабря 2021 г.
 Размер партии (масса): 558 т
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): 645
 Дата отбора пробы: 16 декабря 2021 г.
 Дата проведения испытаний: 16 декабря 2021 г.



2008

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 14710-78	Фактическое значение
1.	Внешний вид и цвет	ГОСТ 2706.1-74	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора K ₂ Cr ₂ O ₇ концентрации 0,003 г/дм ³	соответствует
2.	Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900-85 и п.4.3 ГОСТ 14710-78	0,865 - 0,867	0,867
3.	Пределы перегонки 98% по объему (включая температуру кипения чистого толуола 110,6°C), °C	ГОСТ 2706.13-74	не более 0,7	0,6
4.	Массовая доля толуола, %	ГОСТ 2706.2-74	не менее 99,75	99,97
5.	Массовая доля примесей, %:	ГОСТ 2706.2-74	не более 0,25	0,03
	неароматических углеводородов	ГОСТ 2706.2-74	не более 0,10	0,01
	бензола	ГОСТ 2706.2-74	не более 0,10	0,01
	ароматических углеводородов C ₈	ГОСТ 2706.2-74	не более 0,05	0,01
6.	Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы	ГОСТ 2706.3-74	не более 0,15	0,05
7.	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321-92	Выдерживает	выдерживает
8.	Реакция водной вытяжки	ГОСТ 2706.7-74	Нейтральная	нейтральная
9.	Испаряемость	ГОСТ 2706.8-74	Испаряется без остатка	без остатка
10.	Массовая доля общей серы, %	ГОСТ 13380-81	не более 0,00015	менее 0.00015

Заключение: Толуол нефтяной соответствует требованиям:

- ГОСТ 14710-78 "Толуол нефтяной. Технические условия" с изменениями 1-6

Дополнительная информация:

- не является средним дистиллятом - массовая доля толуола $\geq 85\%$;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 6 лет с даты изготовления

Начальник контрольной лаборатории

Начальник лаборатории входного контроля и газовых анализов

Лаборант

О.Е. Ромашова

О.Е. Ромашова

С.В. Усанова

С.В. Усанова

Л.О. Артеменкова

Л.О. Артеменкова

16 декабря 2021 г.

Дата выдачи паспорта

№ 9
МП
Intrubitsyna 03.02.2022 18:08

КОПИЯ